



## OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU Domžale – Kamnik

### V občini Mengeš kmalu do posodobljenega vodovoda

**V okviru projekta Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik nadaljujejo s posodabljanjem vodovodnega sistema – Prebivalci do boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo**

V Občini Mengeš so v letu 2014 skupaj z občinami Kamnik, Domžale, Trzin in Moravče z velikim veseljem začeli z deli na projektu Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik. Gre za posodobitev vodovodnega sistema, s katerimi bo na območju občine Mengeš na novo zgrajenih 3.920 metrov cevovodov, poteka pa tudi aktivacija vrtne na Mengeškem polju z izgradnjo treh novih črpalk. Primarni namen projekta je celostna rešitev vodovodnega sistema in s tem zagotavljanje ustreznih količin pitne vode, zmanjšanje vodnih izgub, stroškovno učinkovita oskrba s pitno vodo, izboljšanje pretočnih in tlačnih razmer ter nenazadnje zagotavljanje večje požarne varnosti.

Občina Mengeš v okviru projekta Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik izvaja aktivnosti, ki bodo prispevale k kakovosti vodooskrbi iz javnega vodovoda za vsa gospodinjstva, gospodarske in ostale ustanove. Tako se bo izboljšala kvaliteta vode, povečali se bosta razpoložljivost količine vode in zanesljivost vodooskrbe. Za zagotovitev potrebnih količin vode potekajo dela za aktiviranje vrtne na Mengeškem polju, izgradnja črpališč nad vrtnami in dovod vode od črpališč do obstoječega vodovodnega omrežja v Mengšu pri tovarni Lek. Za večjo varnost obratovanja je potrebno vodovodno omrežje povezati z vodovodnim omrežjem v sklopu domžalskega vodovodnega sistema, s prisključkom na zbirni cevovod iz obstoječih črpališč. Iz vrtin se bo vodo črpalo v 880 metrov dolg zbirni cevovod DN 150 mm, ki bo potekal od vrtne VDG-2 do



Gradišča cevovoda

trase povezovalnega cevovoda DN 250 mm med obstoječim omrežjem v domžalskem in meneškem vodovodnem sistemu. Dolžina tega cevovoda bo 3.040 metrov. Vklop novih črpalk v vrtinah bo odvoden od nivoja vode v vodoohranu Mengeš. V vodoohranu so vodovodne napeljave izvedene tako, da omogočajo dotok vode v vodoohran iz različnih smeri (do sedaj iz sistema Krvavec ali iz črpališča Lek). Izklop črpalk bo predvidoma ob doseženi maksimalni gladini vode v vodoohranu. Po potrebi se bo lahko viške vode dodajalo v vodovodni sistem Domžale. Možen bo tudi dotok vode v vodovodni sistem Mengeš neposredno iz domžalskega vodovodnega sistema.



Prečrpališče pred dokončanjem